

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2027 KTM 125 SX

MOTOR

Estructura	1-CYLINDER, 2-STROKE ENGINE
Cilindrada	124.8 CM³
Cambio	6-SPEED
Preparación de la mezcla	KEIHIN EFI, THROTTLE BODY 39 MM
EMS	VITESCO TECHNOLOGIES EMS
Transmisión primaria dientes embrague	73
Transmisión primaria	23:73
Embrague	WET MULTI-DISC DS CLUTCH, BREMBO HYDRAULICS
Clutch operation	BREMBO HYDRAULICS
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
Ciclo del motor	2-STROKE

PARTE CICLO

Estructura del chasis	CENTRAL DOUBLE-CRADLE-TYPE 25CRM04 STEEL
Freno delantero	DISC BRAKE
Freno trasero	DISC BRAKE
Estructura del subchasis trasero	ALUMINUM-REINFORCED POLYAMIDE
Cadena	520, NON-SEALED

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP XACT-USD (AER), Ø 48 MM
Suspensión trasera	WP XACT MONOSHOCK WITH LINKAGE
Recorrido de suspensión delantera	310 MM
Recorrido de suspensión trasera	300 MM
Recorrido de suspensión delantera	12.2 INCH
Recorrido de suspensión trasera	11.81 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE

DIMENSIONES

Altura del asiento	958 MM
Altura libre al suelo	359 MM
Altura libre al suelo	14.13 INCH
Capacidad del depósito (aprox.)	7.2 L
Capacidad del depósito (aprox.)	1.9 US GAL
Peso (sin combustible)	92 KG