

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 1390 SUPER DUKE RR

MOTOR

Estructura	2-CYLINDER, 4-STROKE, V 75°
Cilindrada	1350 CM³
Potencia	190 PS
Par máximo	145 NM
Cambio	6-SPEED
Emisiones de CO ₂	139 G/KM
Refrigeración	LIQUID COOLED WITH WATER/OIL HEAT EXCHANGER
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	KEIHIN EMS WITH RBW, TWIN IGNITION
Lubricante de motor	MOTOREX, SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Tipo de accionamiento	COMBUSTION
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND TITANIUM SECONDARY SILENCER WITH TWO CATALYTIC CONVERTERS

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)		320 / 240 MM
Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno trasero		240 MM
Freno delantero	2 X BREMBO HYPURE SPORT MONOBLOC FOUR PISTON, RADIALY MOUNTED CALIPER, BRAKE DISC	
Freno trasero	BREMBO TWIN-PISTON FIXED CALIPER, BRAKE DISC	
Cadena	525 X-RING	
Estructura del chasis	CHROMIUM-MOLYBDENUM STEEL TRELLIS FRAME, POWDER COATED	
Ángulo de dirección	65.3 °	
Estructura del subchasis trasero	CAST ALUMINUM/CARBON	
Avance	101 MM	
Distancia entre ejes	1.491 MM	

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP PRO 7548 - CLOSED CARTRIDGE FRONT FORK
Suspensión trasera	WP PRO 8750 - SHOCK
Recorrido de suspensión delantera	130 MM
Recorrido de suspensión trasera	140 MM
Recorrido de suspensión delantera	5.12 INCH
Recorrido de suspensión trasera	5.51 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION, REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND, HYDRAULIC PRELOAD

DIMENSIONES

Altura del asiento	837/847 MM
Distancia entre ejes	1.491 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	17.5 L
Peso (sin combustible)	189 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	4.62 US GAL
Tolerancia distancia entre ejes	0.59 INCH
Ruedas	3.5 X 17"; 6 X 17"
Ruedas	FORGED