

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 250 DUKE

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	249.07 CM³
Potencia	31 PS
Par máximo	25 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO2	63 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
Cilindros del motor	MONOCILÍNDRICO
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Ciclo del motor	4 TIEMPOS
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	320 / 240 MM
Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno trasero	PINZA FLOTANTE DE UN PISTÓN
Cadena	JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Distancia entre ejes	1357 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 43
Recorrido de suspensión delantera	150 MM
Recorrido de suspensión trasera	150 MM
Suplemento suspensión trasera	PRELOAD ADJUSTER

DIMENSIONES

Altura del asiento	800 MM
Peso con el depósito lleno	165 KG