

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 300 EXC

MOTOR

Estructura	1-CYLINDER, 2-STROKE ENGINE
Cilindrada	293.15 CM³
Cambio	6-SPEED
Preparación de la mezcla	KEIHIN EFI, THROTTLE BODY 39 MM
EMS	VITESCO TECHNOLOGIES EMS
Transmisión primaria dientes embrague	72
Embrague	WET, DDS MULTI-DISC CLUTCH, BREMBO HYDRAULICS
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
Ciclo del motor	2-STROKE

PARTE CICLO

Estructura del chasis	CENTRAL DOUBLE-CRADLE-TYPE 25CRM04 STEEL
Freno delantero	DISC BRAKE
Freno trasero	DISC BRAKE
Estructura del subchasis trasero	ALUMINUM-REINFORCED POLYAMIDE
Cadena	520 X-RING

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP XACT-USD, Ø 48 MM
Suspensión trasera	WP XPLOR PDS SHOCK ABSORBER
Recorrido de suspensión delantera	300 MM
Recorrido de suspensión trasera	310 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	963 MM
Altura libre al suelo	347 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	9 L
Peso (sin combustible)	104.6 KG

