

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 390 SMC R

MOTOR

Estructura	1-CYLINDER, 4-STROKE ENGINE
Cilindrada	398.7 CM³
Potencia	45 PS
Par máximo	39 NM
Cambio	6-SPEED
Emisiones de CO2	79 G/KM
Refrigeración	LIQUID COOLED
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
EMS	BOSCH EMS WITH RBW
Lubricante de motor	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Ciclo del motor	4-STROKE
Tipo de accionamiento	COMBUSTION

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno delantero	FLOATING DISC, BYBRE RADIAL CALIPERS WITH 2 PISTONS
Freno trasero	BYBRE FLOATING CALIPER 1 PISTON
Cadena	520 X-RING
Estructura del chasis	STEEL TRELIS FRAME, POWDER COATED
Ángulo de dirección	63.1 °
Estructura del subchasis trasero	BOLT ON STEEL TRELIS FRAME, POWDER COATED
Avance	111 MM
Distancia entre ejes	1453 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX OPEN CARTRIDGE 43MM
Suspensión trasera	WP APEX SPLIT PISTON
Recorrido de suspensión delantera	230 MM
Recorrido de suspensión trasera	230 MM
Recorrido de suspensión delantera	9.06 INCH
Recorrido de suspensión trasera	9.06 INCH
Suplemento suspensión delantera	COMP. AND REB. ADJUSTABLE - 30 CLICKS
Suplemento suspensión trasera	PRELOAD WITH TOP RING AND REB. WITH 20 CLICKS

DIMENSIONES

Altura del asiento	860 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	9 L
Altura libre al suelo	270 MM
Peso (sin combustible)	154 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	2.38 US GAL
Peso con el depósito lleno	161 KG
Ruedas	2 X 17"; 4 X 17"
Ruedas	SPOKED WHEELS WITH ALUMINUM RIMS