

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2027 KTM 450 EXC-F

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	449.9 CM³
Cambio	6 MARCHAS
Preparación de la mezcla	KEIHIN EFI, TOBERA DE 42 MM
EMS	KEIHIN EMS
Transmisión primaria dientes embrague	72
Transmisión primaria	29:72
Embrague	EMBRAGUE MULTIDISCO DDS EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMA HIDRÁULICO BREMBO
Cilindros del motor	MONOCILÍNDRICO
Ciclo del motor	4 TIEMPOS

PARTE CICLO

Estructura del chasis	TIPO DE DOBLE CUNA CENTRAL, ACERO 25CRMO4
Freno delantero	FRENO DE DISCO
Freno trasero	FRENO DE DISCO
Estructura del subchasis trasero	POLIAMIDA REFORZADA CON ALUMINIO
Cadena	JUNTA EN X 520

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	HORQUILLA INVERTIDA WP XACT Ø 48 MM
Suspensión trasera	MONOAMORTIGUADOR WP XPLOR CON PDS
Recorrido de suspensión delantera	300 MM
Recorrido de suspensión trasera	310 MM
Recorrido de suspensión delantera	11.81 INCH
Recorrido de suspensión trasera	12.2 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES
Reajuste suspensión delantera	COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES, AJUSTADOR DE PRECARGA

DIMENSIONES

Altura del asiento	963 MM
Altura libre al suelo	347 MM
Altura libre al suelo	13.66 INCH
Capacidad del depósito (aprox.)	8.5 L
Capacidad del depósito (aprox.)	2.25 US GAL
Peso (sin combustible)	107.2 KG