

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2027 KTM 50 SX

MOTOR

Estructura	1-CYLINDER, 2-STROKE ENGINE
Cilindrada	49.9 CM³
Cambio	SINGLE SPEED TRANSMISSION
EMS	DELL'ORTO PHBG 19 BS
Lubricante de motor	ATF "MOTOREX DEXRON 3"
Transmisión primaria dientes embrague	61
Transmisión primaria	33:61
Embrague	CENTRIFUGAL CLUTCH (ADJUSTABLE)
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
Ciclo del motor	2-STROKE

PARTE CICLO

Estructura del chasis	CENTRAL-TUBE FRAME WITH DOUBLE-CRADLE
Freno delantero	DISC BRAKE
Freno trasero	DISC BRAKE
Estructura del subchasis trasero	STEEL / POLYAMIDE GLASS FIBER
Cadena	415, NON-SEALED

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	XACT 35 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 35 MM
Suspensión trasera	XACT WP MONO SHOCK
Recorrido de suspensión delantera	165 MM
Recorrido de suspensión trasera	190.5 MM
Recorrido de suspensión delantera	6.5 INCH
Recorrido de suspensión trasera	7.5 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE

DIMENSIONES

Altura del asiento	653 MM
Altura libre al suelo	233 MM
Altura libre al suelo	9.17 INCH
Capacidad del depósito (aprox.)	2.3 L
Capacidad del depósito (aprox.)	0.61 US GAL
Peso (sin combustible)	43.5 KG