

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2027 KTM 65 SX

MOTOR

Estructura	1-CYLINDER, 2-STROKE ENGINE
Cilindrada	64.9 CM³
Cambio	6-SPEED
EMS	MIKUNI VM 24
Lubricante de motor	MOTOREX TOPSPEED 4T 15W50
Transmisión primaria dientes embrague	75
Transmisión primaria	23:75
Embrague	WET, MULTI-DISC CLUTCH, FORMULA HYDRAULICS
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
Ciclo del motor	2-STROKE

PARTE CICLO

Estructura del chasis	CENTRAL-TUBE FRAME WITH DOUBLE-CRADLE
Freno delantero	DISC BRAKE
Freno trasero	DISC BRAKE
Estructura del subchasis trasero	STEEL / POLYAMIDE GLASS FIBER
Cadena	420

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	XACT 35 WP UPSIDE-DOWN FORK, Ø 35 MM
Suspensión trasera	XACT WP MONO SHOCK
Recorrido de suspensión delantera	215 MM
Recorrido de suspensión trasera	253.5 MM
Recorrido de suspensión delantera	8.46 INCH
Recorrido de suspensión trasera	9.98 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE

DIMENSIONES

Altura del asiento	730 MM
Altura libre al suelo	259 MM
Altura libre al suelo	10.2 INCH
Capacidad del depósito (aprox.)	4.5 L
Capacidad del depósito (aprox.)	1.19 US GAL
Peso (sin combustible)	54.3 KG