

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2027 KTM 690 ENDURO R

MOTOR

Estructura	1-CYLINDER, 4-STROKE ENGINE
Cilindrada	692.7 CM³
Potencia	79 PS
Par máximo	73 NM
Cambio	6-SPEED
Emisiones de CO ₂	99 G/KM
Refrigeración	LIQUID COOLED
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
EMS	KEIHIN EMS WITH RBW, TWIN IGNITION
Lubricante de motor	MOTOREX POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Tipo de accionamiento	COMBUSTION
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	300 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno delantero	DISC BRAKE
Freno trasero	DISC BRAKE
Cadena	520 X-RING
Estructura del chasis	CHROMIUM-MOLYBDENUM STEEL TRELIS FRAME, POWDER COATED
Ángulo de dirección	62.3 °
Estructura del subchasis trasero	SELF-SUPPORTING PLASTIC TANK
Avance	120 MM
Distancia entre ejes	1506 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP XPLOR-USD, Ø 48 MM
Suspensión trasera	WP XPLOR WITH PRO-LEVER LINKAGE
Recorrido de suspensión delantera	265 MM
Recorrido de suspensión trasera	250 MM
Recorrido de suspensión delantera	10.43 INCH
Recorrido de suspensión trasera	9.84 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT

DIMENSIONES

Altura del asiento	935 MM
Distancia entre ejes	1506 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	13.3 L
Altura libre al suelo	265 MM
Peso (sin combustible)	152 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	3.51 US GAL
Peso con el depósito lleno	162 KG
Tolerancia distancia entre ejes	0.59 INCH
Ruedas	1.85 X 21"; 2.5 X 18"