

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 790 ADVENTURE

MOTOR

Estructura	2-CYLINDER, 4-STROKE, PARALLEL TWIN
Cilindrada	799 CM³
Potencia	95 PS
Par máximo	87 NM
Cambio	6-SPEED
Emisiones de CO ₂	100 G/KM
Refrigeración	LIQUID COOLED WITH WATER/OIL HEAT EXCHANGER
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	BOSCH EMS WITH RBW
Lubricante de motor	MOTOREX POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Tipo de accionamiento	COMBUSTION
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno trasero		260 MM
Freno delantero	2 X 4-PISTON CALIPER, RADIALLY MOUNTED, BRAKE DISC	
Freno trasero	2 PISTON FLOATING CALIPER, BRAKE DISC	
Cadena		520 X-RING
Estructura del chasis	CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL FRAME USING THE ENGINE AS STRESSED ELEMENT, POWDER COATED	
Ángulo de dirección		64.1 °
Estructura del subchasis trasero	CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL TRELLIS, POWDER COATED	
Avance		107.8 MM
Distancia entre ejes		1509 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 43
Suspensión trasera	WP APEX - MONOSHOCK
Recorrido de suspensión delantera	200 MM
Recorrido de suspensión trasera	200 MM
Recorrido de suspensión delantera	7.87 INCH
Recorrido de suspensión trasera	7.87 INCH
Suplemento suspensión delantera	COMPRESSION, REBOUND
Suplemento suspensión trasera	PRELOAD / REBOUND

DIMENSIONES

Altura del asiento	840/860 MM
Distancia entre ejes	1509 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	20 L
Altura libre al suelo	233 MM
Peso (sin combustible)	203 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	5.28 US GAL
Tolerancia distancia entre ejes	0.59 INCH
Ruedas	2.50 X 21"; 4.50 X 18"
Ruedas	TUBELESS ALUMINUM SPOKED WHEELS