

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2027 KTM 85 SX 17/14

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS
Cilindrada	84.9 CM³
Cambio	6 MARCHAS
EMS	KEIHIN PWK 28
Lubricante de motor	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Transmisión primaria dientes embrague	64
Transmisión primaria	20:64
Embrague	EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMA HIDRÁULICO FORMULA
Cilindros del motor	MONOCILÍNDRICO
Ciclo del motor	2 TIEMPOS

PARTE CICLO

Estructura del chasis	CHASIS TUBULAR CENTRAL CON DOBLE CUNA
Freno delantero	FRENO DE DISCO
Freno trasero	FRENO DE DISCO
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIUM / POLYAMIDE GLASS FIBER
Cadena	428, SIN SELLAR

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	HORQUILLA INVERTIDA XACT 43 WP, Ø 43 MM
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR XACT WP PDS
Recorrido de suspensión delantera	278 MM
Recorrido de suspensión trasera	289 MM
Recorrido de suspensión delantera	10.94 INCH
Recorrido de suspensión trasera	11.38 INCH
Tipo suspensión delantera	WP XACT
Reajuste suspensión delantera	COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES
Reajuste suspensión delantera	AJUSTADOR DE PRECARGA

DIMENSIONES

Altura del asiento	845 MM
Altura libre al suelo	308 MM
Altura libre al suelo	12.13 INCH
Capacidad del depósito (aprox.)	5.4 L
Capacidad del depósito (aprox.)	1.43 US GAL
Peso (sin combustible)	68 KG