

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 890 ADVENTURE R

MOTOR

Estructura	2-CYLINDER, 4-STROKE, PARALLEL TWIN
Cilindrada	889 CM³
Potencia	105 PS
Par máximo	100 NM
Cambio	6-SPEED
Emisiones de CO ₂	103 G/KM
Refrigeración	LIQUID COOLED WITH WATER/OIL HEAT EXCHANGER
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	BOSCH EMS WITH RBW
Lubricante de motor	MOTOREX POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Tipo de accionamiento	COMBUSTION
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)		320 / 260 MM
Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno trasero		260 MM
Freno delantero	2X RADIALLY MOUNTED 4 PISTON CALIPER	
Freno trasero	2 PISTON FLOATING CALIPER	
Cadena	520 X-RING	
Estructura del chasis	CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL FRAME USING THE ENGINE AS STRESSED ELEMENT, POWDER COATED	
Ángulo de dirección	63.7 °	
Estructura del subchasis trasero	CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL TRELLIS, POWDER COATED	
Avance	110.4 MM	
Distancia entre ejes	1.528 MM	

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP XPLOR-USD, Ø 48 MM
Suspensión trasera	WP XPLOR-MONOSHOCK
Recorrido de suspensión delantera	240 MM
Recorrido de suspensión trasera	240 MM
Recorrido de suspensión delantera	9.45 INCH
Recorrido de suspensión trasera	9.45 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND

DIMENSIONES

Altura del asiento	880 MM
Distancia entre ejes	1.528 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	20 L
Altura libre al suelo	263 MM
Peso (sin combustible)	200 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	5.28 US GAL
Peso con el depósito lleno	215 KG
Tolerancia distancia entre ejes	0.59 INCH
Ruedas	2.50 X 21"; 4.50 X 18"
Ruedas	SPOKED WHEELS WITH ALUMINUM TUBELESS RIMS