

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 990 DUKE

MOTOR

Estructura	2-CYLINDER, 4-STROKE, PARALLEL TWIN
Cilindrada	947 CM³
Potencia	123 PS
Par máximo	103 NM
Cambio	6-SPEED
Emisiones de CO ₂	110 G/KM
Refrigeración	LIQUID COOLED WITH WATER/OIL HEAT EXCHANGER
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	BOSCH EMS WITH RBW
Lubricante de motor	MOTOREX POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Tipo de accionamiento	COMBUSTION
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	300 / 240 MM
Diámetro del disco de freno delantero	300 MM
Diámetro del disco de freno trasero	240 MM
Freno delantero	2X RADIALLY MOUNTED 4 PISTON CALIPER
Freno trasero	SINGLE-PISTON FLOATING CALIPER, BRAKE DISC
Cadena	520 X-RING
Estructura del chasis	CHROMIUM-MOLYBDENUM-STEEL FRAME USING THE ENGINE AS STRESSED ELEMENT, POWDER COATED
Ángulo de dirección	65.8 °
Estructura del subchasis trasero	ALUMINUM, POWDER-COATED
Avance	100 MM
Distancia entre ejes	1476 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 43
Suspensión trasera	WP APEX - MONOSHOCK
Recorrido de suspensión delantera	140 MM
Recorrido de suspensión trasera	150 MM
Recorrido de suspensión delantera	5.51 INCH
Recorrido de suspensión trasera	5.91 INCH

DIMENSIONES

Altura del asiento	825 MM
Distancia entre ejes	1476 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	14.8 L
Altura libre al suelo	195 MM
Peso (sin combustible)	179 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	3.91 US GAL
Distancia entre ejes	58.11 ± 0.59 INCH
Tolerancia distancia entre ejes	0.59 INCH
Ruedas	3.5 X 17"; 5.5 X 17"
Ruedas	CAST ALUMINUM WHEELS

