

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 990 RC R

MOTOR

Estructura	2 CILINDROS, 4 TIEMPOS, DOHC BICILÍNDRICO EN PARALELO (EURO 5+)
Cilindrada	947 CM³
Potencia	127.84 PS
Par máximo	103 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	110 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE
Cilindros del motor	BICILÍNDRICO
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4 TIEMPOS
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA
Silenciador	SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno trasero		240 MM
Freno delantero	2 PINZAS RADIALES DE 4 PISTONES, DISCO DE FRENO	
Freno trasero	PINZA DE 1 PISTÓN, DISCO DE FRENO	
Cadena		JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO	
Ángulo de dirección		65.8 °
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO	
Avance		98.5 MM
Distancia entre ejes		1.481 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 48 OPEN CARTRIDGE
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP APEX CON BIELETAS
Recorrido de suspensión delantera	147 MM
Recorrido de suspensión trasera	134 MM
Recorrido de suspensión delantera	5.79 INCH
Recorrido de suspensión trasera	5.28 INCH
Reajuste suspensión delantera	COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES (±3 MM)
Reajuste suspensión delantera	AJUSTE DE COMPRESIÓN (ALTA Y BAJA VELOCIDAD), REBOTE Y PRECARGA (10 VUELTAS)

DIMENSIONES

Altura del asiento	845 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	15.7 L
Altura libre al suelo	163 MM
Peso (sin combustible)	184 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	4.15 US GAL
Peso con el depósito lleno	195 KG
Ruedas	3.5 X 17"; 5.5 X 17"
Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO